

DATOS TÉCNICOS

TRAVELER



MOTOR

MAXXFORCE DT
INTERNATIONAL DIESEL POWER™

Potencia: 260 HP @ 2,400 RPM
Torque: 660 lbs. – ft. @ 1,400 RPM
Desplazamiento: 7.6 lts.

TRANSMISIÓN:
Fuller FSB-6406B
Manual de 6 velocidades sincronizadas

EMBRAGUE:
Eaton Fuller
Disco sencillo cerámico 14"
Accionamiento: Hidráulico

DIRECCIÓN:
Ross Gear TAS-65
Hidráulica

EJE DELANTERO:
Viga I Elliot invertida
Capacidad: 14,000 lbs.

SUSPENSIÓN DELANTERA:
Taper Leaf con amortiguadores
Capacidad: 14,000 lbs.

EJE TRASERO:
Capacidad: 23,000 lbs.
Relación: 4.89:1

SUSPENSIÓN TRASERA:
Neumática con amortiguadores
Capacidad: 23,000 lbs.

SISTEMA DE FRENOS:
Aire, dual leva-tambor

SISTEMA ELÉCTRICO:
Baterías: (2) 12 V-2300 CCA
Alternador: Delco 12 V 130 Amp.

LLANTAS:
Tipo: Radial 11R24.5
Con ruedas de disco de acero
Dimensiones: 24.5 x 8.25

SISTEMA DE FRENOS:
Aire, dual leva-tambor
Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0"
Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0"
Compresor: Bendix Tu-Flo 550

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:
Flujo cruzado
Sistema paralelo
Radiador 941 pulg.2
Post-enfriador 467 pulg.2

CARROCERÍA

ESTRUCTURA:
Acero galvanizado

LAMINACIÓN EXTERIOR:
Aluminio

LAMINACIÓN INTERIOR:
Compuesto de polímero reforzado con fibra de vidrio y alfombra en zona de portabultos

PINTURA EXTERIOR:
Poliuretano un solo tono

DEFENSAS:
De acero cubierta con polímero reforzado

LIMPIAPARABRISAS:
Izquierdo y derecho, eléctricos

MAMPARAS:
Izquierdas y derechas

PARABRISAS:
En dos secciones tintex inastillables

LETRERO DE RUTA:
En la parte superior del parabrisas con iluminación fluorescente

PUERTA DE ASCENSO Y DESCENSO:
Pantográfica de accionamiento neumático con control eléctrico

VENTANILLAS:
Tipo foráneo en dos secciones con cristal filtrasol

CAJUELAS:
Centrales pasadas

SALIDAS DE EMERGENCIA:
Dos fallebas en toldo y dos ventanillas con abatimiento

PISO:
Madera laminada con tratamiento marino de 16 mm. con recubrimiento de linolium de tráfico pesado

ILUMINACIÓN:
Lámparas centrales incandescentes

PORTABULTOS:
Con ductos a/a recubiertos en vinil y tela

PORTALLANTAS:
Frontal con ganchos de arrastre

TANQUE DE COMBUSTIBLE:
Aluminio 425 lts.

ASIENTO DEL CONDUCTOR:
Neumático

ASIENTO DE PASAJEROS:
41-43-45 asientos reclinables de tres pasos

Espejos:
Tipo hormiga

Equipo incluido:
• Defroser frontal
• Ventilador operador
• Visera operador

Opciones disponibles:
• Equipo de aire acondicionado
• Equipo de 3 monitores, DVD, radio, CD y 8 bocinas
• Lámparas de lectura en portabultos
• Vidrios pegados
• Cortinas en tela
• Calefacción

Dimensiones y capacidades:

	Para 228" WB	
	pulg	mm
Distancia entre ejes (WB)	228	5,791
Largo total	452	11,480
Volado delantero	94	2,387
Volado trasero (AF)	130	3,302
Altura Total	134	3,403
	lbs	Kg
Peso bruto vehicular	35,000	15,876



A NAVISTAR COMPANY